

仕様書

総病医-備 第25号

1	購入物品名	トレー洗浄付食器洗浄機		
2	内訳・数量	(1) トレー洗浄付食器洗浄機	1台	※参考商品 (株)アイホー製AEN2-7LT特
		(2) トレー供給装置	1台	※参考商品 (株)アイホー製WDF-11特
		(3) トレー整理ディスペンサー	2台	※参考商品 (株)アイホー製WTD-10T特
		(4) 移動式受台	1台	※参考商品 (株)アイホー製TK-127MDVB特

※使用機器について、上記機種の同等以上品可。ただし同等以上品で入札を希望する場合、質疑応答期間内に、同等以上を示す資料(パンフレット・図面等)を持参し承認、了承を得ること。

なお、現場下見の際は病院厨房内が稼働中のため、必ず保菌検査を受け、その検査証明書を提出すること。

※使用機器について、単品図を参考とすること。

3	詳細・仕様	(1) トレー洗浄付食器洗浄機	
	外形寸法	4170×1380×1930mm以下	
	能力	食器18,000枚/h (Φ150mmの食器) トレー1,100枚/h	
	食器投入高さ	150mm	
	給湯接続口	25A	
	仕上げ給湯接続口	25A	
	排水口	50A×4	
	アジャスト脚	10本 SUS304	
	タンク	145L×2 SUS304	
	洗浄ポンプ	5.5kW	
	食器コンベヤ駆動装置	0.2kW	
	トレーコンベヤ駆動装置	0.1kW	
	電気ヒーター	6kW	
	電気ブースター	40kW (OFB-40)	
	仕上げポンプ	0.2kW	
	電源	3相200V	
	定格周波数	60Hz	
	定格消費電力	87.5kw	
	特記仕様	・電気ヒーター式であること。 ・食器とトレーは独立したラインで尚且つ同時に洗浄出来る構造であること。 ・トレー洗浄機の位置は食器洗浄機投入口に向かって右側であること。 ・トレーは供給装置にセットし自動的に洗浄機へ供給される構造であること。 ・洗浄機洗浄室の側面扉、主洗浄ノズルは簡単に外せる着脱解放構造であり、洗浄室内部の掃除や手入れが容易であること。 ・食器洗浄ノズルは上下に各6本配列してあること。 ・仕上げすすぎノズルは上下に各2本配列してあること。	

- ・トレー洗浄ノズルは左右に配列してあること。
- ・トレーは立てた状態で洗浄される構造であること。
- ・トレー洗浄機のコンベアは樹脂製の搬送コンベアであること。
- ・洗浄後のトレーはトレー整理ディスペンサーへ自動的に積み重ねられる構造であること。
- ・ボールタップ付きであること。
- ・サーモスタット付きであること。
- ・入口出口カバーがドライ仕様であること。
- ・コンベア速度を調整できる仕様であること。
- ・出入口にコンベア停止スイッチ付きであること。
- ・コンベアは過負荷保護装置付きであること。
- ・電気ブースター（OFB-40）付きであること。
- ・電気ブースターは洗浄機に上部に取り付けること。

（２） トレー供給装置

外形寸法	730×545×1025mm以内
材質	SUS430、合成樹脂
能力	3.1秒/枚
電源	3相200V
定格周波数	60Hz
定格消費電力	0.06kw
特記仕様	・トレー洗浄付食器洗浄機に連結出来る構造であること。 ・トレーをセットするだけで自動的に洗浄機に供給される構造である

（３） トレー整理ディスペンサー

外形寸法	725×535×810mm以内
材質	SUS430
特記仕様	・トレー洗浄付食器洗浄機に連結出来る構造であること。 ・ガイドパイプは4本であること。 ・ストッパ付きであること。 ・排水口、排水口開閉ハンドル付きであること。 ・キャスターはウレタンキャスター（Φ125）であること。

（４） 移動式受台

外形寸法	1200×750×730mm以下
材質	SUS430
特記仕様	・排水用バルブ40A付きであること。 ・40Aのジャバラホース付きであり、ホースを引掛け出来る金具付きであること。 ・キャスターはウレタンキャスター（100Φ）、自在車対角ストッパー付きであること。

- 4 特記事項
- ・既設食器洗浄機及び付随する機器の撤去処分をおこなうこと。
 - ・新設のトレー洗浄付食器洗浄機の搬入据付及び耐震固定をおこなうこと。
 - ・トレー洗浄付食器洗浄機の搬入作業日、作業時間については担当セクションと打合せのうえ決定すること。
 - ・トレー洗浄付食器洗浄機と配管類の設置位置については担当セクションと打合わせのうえ設置し、調理作業に支障のないようにすること。
 - ・トレー洗浄付食器洗浄機の配管類(給水、給湯、排水、電気)の接続工事をおこなうこと。
 - ・機器制御盤内配線及び、調整、試運転調整をおこない正常に稼働するよう動作確認をおこなうこと。
 - ・トレー洗浄付食器洗浄機に設置に伴い、既設のフードカバーの調整が必要な場合は調整施工をおこなうこと。
 - ・据付完了後、メーカー・代理店が試運転、取扱説明、稼働立会いをおこなうこと。
 - ・トレー洗浄付食器洗浄機の搬入・設置費及び既設品の撤去・処分、試運転、稼働立会い及び取扱説明等全ての費用を含むこと。
 - ・静岡県内に修理・メンテナンスが行えるメーカー・代理店があること。
 - ・入場には1ヶ月以内の検便検査を提出すること。
- 5 保証
- 引き渡し後であっても、材料の不良等による故障に対しては納入業者が直ちに補修・取替えを行い、検収後1年間は保証義務を負うものとする。(ただし、保証の定める期間が1年以上の場合は、保証の期間とする)
- 6 その他
- 本仕様書に明記なきことについては、双方協議により決定することとし、新たに発生した事象については、本仕様書と同等の扱いとする。