

23 植栽及び屋上緑化工事	1 植栽地の確認等	土壌の水素イオン濃度 (pH) 試験 ・行う ・行わない 水溶性塩類 (EC) の試験 ・行う ・行わない	(23. 1. 3)																								
	2 植栽基盤の整備	(23. 2. 2) (23. 2. 4) <table><tr><th>植栽</th><th>工法</th><th>有効土層の厚さ (cm)</th><th>整備範囲</th><th>土壌改良材</th></tr><tr><td rowspan="4">・ 樹木</td><td rowspan="4">※ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ D 種</td><td>樹高12m以上 (※100 ・ 120 ・ 150)</td><td>・ 葉張り部分 ・ 植栽部分 ・ 図示 ・</td><td>・ 適用する ・ 適用しない</td></tr><tr><td>樹高7m以上～12m未満 (※80 ・ 100)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>樹高3m以上～7m未満 (※60 ・ 80)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>樹高3m未満 (※50 ・ 60)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>※芝、地被類</td><td>※B種 ・</td><td>※20 ・</td><td>・ 植栽部分 ・ 図示 ・</td><td>・ 適用する ・ 適用しない</td></tr></table> 植栽基盤の排水設備 ・設ける (※図示 ・) ・設けない	植栽	工法	有効土層の厚さ (cm)	整備範囲	土壌改良材	・ 樹木	※ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ D 種	樹高12m以上 (※100 ・ 120 ・ 150)	・ 葉張り部分 ・ 植栽部分 ・ 図示 ・	・ 適用する ・ 適用しない	樹高7m以上～12m未満 (※80 ・ 100)			樹高3m以上～7m未満 (※60 ・ 80)			樹高3m未満 (※50 ・ 60)			※芝、地被類	※B種 ・	※20 ・	・ 植栽部分 ・ 図示 ・	・ 適用する ・ 適用しない	
	植栽	工法	有効土層の厚さ (cm)	整備範囲	土壌改良材																						
	・ 樹木	※ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ D 種	樹高12m以上 (※100 ・ 120 ・ 150)	・ 葉張り部分 ・ 植栽部分 ・ 図示 ・	・ 適用する ・ 適用しない																						
			樹高7m以上～12m未満 (※80 ・ 100)																								
			樹高3m以上～7m未満 (※60 ・ 80)																								
			樹高3m未満 (※50 ・ 60)																								
	※芝、地被類	※B種 ・	※20 ・	・ 植栽部分 ・ 図示 ・	・ 適用する ・ 適用しない																						
	3 植込み用土	※現場発生土の良質土 ・客土	(23. 2. 3)																								
	4 土壌改良材	・バーク堆肥 ㉔ 施工箇所 ※植栽範囲 ・図示 使用量 植栽基盤面積1m2あたり (・ 50L ・) ・汚泥発酵肥料 (下水汚泥ｺﾝﾎﾞｽﾄ) 施工箇所 ※植栽範囲 ・図示 使用量 植栽基盤面積1m2あたり (・ 10L ・) 材料 「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の別表第1の基準に適合する原料を使用したもので、植害試験の調査の結果、害が認められないものとする	(23. 2. 3)																								
	5 樹木	樹種、寸法、株立数等 ※図示 ・	(23. 3. 2)																								
	6 支柱	支柱材 ※丸太 (間伐材) ㉔ ・真竹 ・ 防腐処理方法 ※加圧式防腐処理丸太材 ・ 形式 ・添え柱形 ・鳥居形 ・ハツ掛け形 ・布掛け形 ・ワイヤ掛け形 ・地下埋没形	(23. 3. 2) (23. 3. 3)																								
	7 幹巻き用材料	材料 ※幹巻き用テープ ・わら、こも	(23. 3. 2)																								
	8 芝	種類 ※ｺｸﾗｲｼﾊﾞ ・ﾉｼﾊﾞ ・ 芝張りの工法 平地 ※目地張り ・べた張り 法面 ・目地張り ※べた張り	(23. 4. 2)																								
9 吹付けは種	<table><tr><th>種子の種類</th><th>発芽率</th><th>種子の量 (g/m2)</th><th>備考</th></tr><tr><td>※洋芝類 (採取後2年以内)</td><td>※発芽率80%以上</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種子の種類	発芽率	種子の量 (g/m2)	備考	※洋芝類 (採取後2年以内)	※発芽率80%以上			・				(23. 4. 2)													
種子の種類	発芽率	種子の量 (g/m2)	備考																								
※洋芝類 (採取後2年以内)	※発芽率80%以上																										
・																											
10 地被類	(23. 4. 2) <table><tr><th>樹種</th><th>ｺﾝﾃ径</th><th>単位面積当たりのｺﾝﾃ枚数</th><th>芽立数</th></tr><tr><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td></tr><tr><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td></tr></table>	樹種	ｺﾝﾃ径	単位面積当たりのｺﾝﾃ枚数	芽立数	・	・	・	・	・	・	・	・														
樹種	ｺﾝﾃ径	単位面積当たりのｺﾝﾃ枚数	芽立数																								
・	・	・	・																								
・	・	・	・																								
11 新植、移植樹木、芝等の枯保駐	新植樹木 (芝張り、吹付けは種及び地被類を含む) の枯補償の期間 ※引渡しの日から1年 ・無し 移植樹木の枯損処置を行う期間 ※引渡しの日から1年 ・無し																										
12 屋上緑化 ㉔	植栽基盤及び材料 (23. 5. 2～3) ・屋上緑化システム 土壌層の厚さ ・図示 ・ 排水層 ・軽量骨材 (層の厚さ :) ・板状成型品 植込み用土 ※改良土 ・人工軽量土 樹木の樹種並びに種類、寸法、株立数、寸法等 ※図示 ・ 見切り材、舗装材、水抜き管、マルチング材等 ※図示 ・ (品質・性能・試験方法) 建築材料等品質性能表による ・屋上緑化軽量システム 芝及び地被類の樹種並びに種類等 ※図示 ・ 見切り材、舗装材、水抜き管、マルチング材等 ※図示 (品質・性能・試験方法) 建築材料等品質性能表による 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法 (23. 5. 4) ※適用する (建築基準法に基づき定まる風圧力の (・ 1 ・ 1. 15 ・ 1. 3) 倍の風圧力及び積雪荷重に対応した工法) ・適用しない 支柱 ・設置する (形式 ・図示 ・) かん水装置 ・設置する (種類 ・)																										

別表	
材料名称	
・ 仮設工事 ・ ・ ・ 土工事 ※埋め戻し、盛土材 ・ ・ ・ 地業工事 ・ 砕石 ※杭 ・ 杭施工混和材 ・ 溶接材料 ・ 杭頭補強筋 ・ 地盤改良材 ・ ・ ・ 鉄筋工事 ※鉄筋 ・ 溶接金網 ・ スリーブ補強筋 (既製品) ・ ・ ・ コンクリート工事 ・ 型枠 ・ 特殊型枠 (フラットデッキ他) ※コンクリート ・ セメント ・ 骨材 ・ 水 ・ 混和材 ・ ・ ・ 鉄骨工事 ※鋼材 ・ 高力ボルト、普通ボルト ・ アンカーボルト ・ スタッド ・ デッキプレート ・ 溶接材料 ・ 耐火被覆材 ・ 溶融亜鉛めっき ・ ・ ・ コンクリートブロック他工事 ・ コンクリートブロック ・ A L C パネル ・ 押出成形セメント板 ・ ・ ・ 防水工事 ・ 防水材 ・ 断熱材、接着剤 ・ シーリング材 ・ ・ ・ 石、タイル工事 ・ 石材 ・ 取付金物 ・ タイル ・ タイル張付け用材料 ・ ・ ・ 木工事 ・ 木材 ・ 集成材 ・ ・ ・ 屋根、とい工事 ・ 長尺金属板 ・ 折板 ・ 粘土瓦 ・ とい ・ ・	・ 金属工事 ・ 金属製品 ・ 軽量鉄骨天井下地 ・ 軽量鉄骨壁下地 ・ あと施工アンカー ・ ・ ・ 左官工事 ・ モルタル ・ セルフレベリング材 ・ 仕上塗材 ・ ロックウール ・ ・ ・ 建具工事 ・ アルミ製、銅製建具 ・ 木製建具 ・ 建具用金物 ・ ガラス ・ シャッター ・ ・ ・ カーテンウォール工事 ・ ・ ・ 塗装工事 ・ 塗料 ・ ・ ・ 内装工事 ・ ビニル床シート ・ カーペット ・ 合成樹脂塗床材 ・ フローリング ・ 畳 ・ せっこうボード ・ 壁紙 ・ 断熱、防露材 ・ ・ ・ ユニット、その他工事 ・ フリーアクセスフロア ・ 可動間仕切 ・ トイレブース ・ ・ ・ 排水工事 ・ 排水管 ・ 排水拵 ・ ・ ・ 舗装工事 ・ 路床 ・ 路盤材 ・ アスファルト ・ コンクリート ・ ブロック系舗装材 ・ ・ ・ 植栽工事 ・ 樹木 ・ 芝、吹付けは種、地被類 ・ 支柱材 ・ 肥料、土壌改良剤 ・ ・
監督員の検査を受けて使用すべきとされた材料であっても、設計図書に定めるJIS又はJASのマーク表示のある材料並びに規格、基準等の規格証明書が添付された材料で、監督員の承諾を受けた場合は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとして、取り扱うことができる。	