

 株式会社 横河建築設計事務所
YOKOGAWA ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.

 株式会社 横河建築設計事務所 YOKOGAWA ARCHITECTS & ENGINEERS, INC.	 東京別荘別荘大棟2-25-2 株式会社 横河建築設計事務所 一般建築士登録 第110615号 横 河 雅 人	 東京別荘別荘大棟2-25-2 株式会社 横河建築設計事務所 一般建築士登録 第233442号 野 田 賢 彦	 東京別荘別荘大棟2-25-2 株式会社 横河建築設計事務所 一般建築士登録 第307492号 野 田 興 之	平成26年度静岡県県立総合病院(仮称)サニー棟新築工事		A1 : A3 : A - 06
				建築 特記仕様書 (6)	2014. 09. 12	

1植栽地の指定等

土壌の水素(pH)濃度 [単位] 試験 ・行う ・行わない
水溶性塩類 [E] の試験 ・行う ・行わない

(23. 1. 3)

②植栽基盤の整備

(23. 2. 2) (23. 2. 4)

種類	工法	有効土層の厚さ (cm)	敷設範囲	土壤改良材
○樹木	※A種 ・B種 ・C種 ・D種	樹高12m以上 (※100 ・120 ・150) 樹高7m以上～12m未満 (※80 ・100) 樹高3m以上～7m未満 (※60 ・80) 樹高3m未満 (※50 ・60)	・表装り部分 ○植栽部分 ・図示 ・	・適用する ○適用しない
※芝、地被類	※B種 ・	※20 ・	・植栽部分 ・図示 ・	・適用する ・適用しない

植栽基盤の排水設備 ・設ける (※図示 ・) ○設けない

③積みみ用土

※現場発生土の良質土 ・寄土

(23. 2. 3)

4 土壤改良材

・**n→堆肥** □
施工箇所 ※植栽範囲 ・図示
使用量 植栽基盤面積1㎡あたり (・50L ・)
・汚泥発酵肥料(下水汚泥トースト)
施工箇所 ※植栽範囲 ・図示
使用量 植栽基盤面積1㎡あたり (・10L ・)
材料
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の別添第1の基準に適合する原料を使用したもので、植栽試験の結果、害が認められないものとする

(23. 2. 3)

④樹木

樹種、寸法、株立数等 ※図示 ・

(23. 3. 2)

5 支柱

支柱材 ※丸太(間伐材) □ ・真竹 ・
防腐処理方法 ※加圧式防腐処理丸太材 ・
形式 ・湧え柱形 ・鳥居形 ・ハツ掛け形 ・布掛け形
・**f**付圓け形 ・地下埋込形

(23. 3. 2)
(23. 3. 3)

7 幹巻き用材料

材料 ※幹巻き用フー ・わら、こも

(23. 3. 2)

8 芝

種類 ※ワグイシ ・J/g ・
芝張りの工法 平地 ※目地張り ・べた張り
斜面 ・目地張り ※べた張り

(23. 4. 2)

9 吹付けは播

種子の種類		発芽率	種子の量(g/m2)	備考
※注芝種(採取後2年以内)	※発芽率90%以上			

(23. 4. 2)

10 地被類

(23. 4. 2)			
種類	コナリ径	単位面積当たりのコナリ数	芽立数
・	・	・	・
・	・	・	・

⑤新植、移植樹木、定等の枯保証

新植樹木(芝張り、吹付けは種及び地被類を含む)の枯補償の期間
※引渡しの日から1年 ・無し
移植樹木の枯損処置を行う期間
※引渡しの日から1年 ・無し

12 屋上緑化 □

植栽基盤及び材料 (23. 5. 2～3)

・屋上緑化システム
土壌層の厚さ
排水層
・図示 ・
経緯骨材(間の厚さ :) ・板状成型品
積み込み用土 ※改良土 ・人工軽量土
樹木の根幅並びに種類、寸法、株立数、寸法等 ※図示 ・
見切り材、舗装材、水抜き管、マルチング材等 ※図示 ・
(品質・性能・試験方法)建築材料等品質性能表による

・屋上緑化軽業システム
芝及び地被類の樹種並びに種類等 ※図示 ・
見切り材、舗装材、水抜き管、マルチング材等 ※図示
(品質・性能・試験方法)建築材料等品質性能表による

工法 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法 (23. 5. 4)
※適用する(建築基準法に基づき定まる風圧力の1・1 ・1.15 ・1.3)倍の
風圧力及び積雪荷重に対応した工法)
・適用しない
支柱 ・設置する(形式 ・図示 ・)
かん水装置 ・設置する(種類 ・)

別表

材料名称

・仮設工事 ・ ・土工事 ※埋め戻し、盛土材 ・ ・ ・地集工事 ・砕石 ※杭 ・杭施工用和材 ・溶接材料 ・杭留補強筋 ・地震改良材 ・ ・鉄筋工事 ※鉄筋 ・鋼線金網 ・スリーブ補強筋(既製品) ・ ・コンクリート工事 ・笠絡 ・特殊型枠(フラットデッキ他) ※コンクリート ・セメント ・骨材 ・水 ・混和材 ・ ・鉄骨工事 ※鋼材 ・高力ボルト、普通ボルト ・アンカーボルト ・スタッド ・アッキプレート ・溶接材料 ・耐火被覆材 ・消火器燃めつき ・ ・コンクリートブロック構工事 ・コンクリートブロック ・ALCパネル ・押出成形セメント版 ・ ・防水工事 ・防水材料 ・断熱材、接着剤 ・シーリング材 ・ ・石、タイル工事 ・石材 ・取付金物 ・タイル ・タイル張付け用材料 ・ ・木工事 ・木材 ・集成材 ・ ・屋根、とい工事 ・長尺金属板 ・折板 ・粘土瓦 ・とい ・ ・	・金属工事 ・金属製品 ・耐震継ぎ天井下地 ・耐震継ぎ壁下地 ・あと施工アンカー ・ ・ ・左官工事 ・モルタル ・セルフレベリング材 ・仕上塗材 ・ロックウール ・ ・ ・建具工事 ・アルミ製、鋼製建具 ・木製建具 ・建具用金物 ・ガラス ・シャッター ・ ・ ・カーテンウォール工事 ・笠絡 ・ ・塗装工事 ・塗料 ・ ・ ・内装工事 ・ビニル床シート ・カーペット ・合成樹脂遮床材 ・フローリング ・畳 ・せつこうボード ・壁紙 ・断熱、防露材 ・ ・ユニット、その他工事 ・フリーアクセスフロア ・可動間仕切 ・トイレブース ・ ・ ・排水工事 ・排水管 ・排水機 ・ ・ ・舗装工事 ・路床 ・路盤材 ・アスファルト ・コンクリート ・ブロック系舗装材 ・ ・ ・植栽工事 ・樹木 ・芝、吹付けは種、地被類 ・支柱材 ・肥料、土壤改良剤 ・ ・
--	---

監督員の検査を受けて使用するべきとされた材料であっても、設計図書に定めるJIS又はJASのマーク表示のある材料並びに規格、基準等の規格証明書が添付された材料で、監督員の承認を受けた場合は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとして、取り扱うことができる。