

第1立体駐車場 仕様書

概 要			内部仕様							
	主要用途	駐車場	駐車場部							
	主要構造	鉄骨造		各階床	コンクリート刷毛引き仕上げ					
		柱:角形鋼管		1階床	コンクリート刷毛引き仕上げ					
	構造形式	ラーメン構造(地域係数Z=1.2)		天 井	デッキプレート表し 溶融亜鉛メッキ仕上げ					
	基礎構造	杭 基礎		柱・梁	溶融亜鉛メッキ仕上げ					
	駐車形式	フラット形式(車両重量2.5t以下 認定駐車場)	EV棟・階段棟							
	階数等	4層5段自走式自動車車庫		床	長尺シート(ノンスリップ)					
デッキプレート	メッキエンクロ(t1.2)	壁		LGS下地 ケイカル板 EP仕上げ 巾木						
		天井		ケイカル板 EP仕上げ						
		縦穴区画		煙感知器連動 自閉式SD扉						
駐車スペース等仕様			各種設備							
	車室寸法	幅2.50m以上 × 長さ5.0m以上 (軽自動車を除く)		電気設備	電灯、コンセント、LED照明(全て)、自動火災報知設備					
	車室高さ	有効高さ寸法 2.1m以上		給排水設備	-					
	車転落防止措置	H形鋼(25t耐力)		空調・換気設備	-					
	人転落防止措置	手摺H1.15m以上		消火設備	第3種移動式粉末消火設備(ガード含) 小型消火器(箱含)					
	車止め	コンクリート製車止めブロック		管制設備	案内誘導灯、回転警報灯 車両センサー、車両検知器 事前清算機3台、駐車券認証機2台 車両管制システム一式(1箇所) (駐車券発行機、カーゲート、管理パソコン)					
	区画線	白色 ダブルライン			昇降機	11人乗 1基 身障者対応(壁衝突防止バー) 大型表示ボタン 車椅子対応SUS巾木				
外部仕様						付帯設備				
駐車場部						看板	駐車場看板・案内板・料金表等			
	屋上床	コンクリート刷毛引き仕上げ			安全標識	カーブミラー				
		防水:浸透性防水材塗布仕上げ(最上部のみ)			利用制限	高さ制限2.1m以下表示・通行方向表示 車両総重量2.5t以下表示 車室NO表示・一旦停止ライン・「止まれ」表示				
	スロープ床	オリング・コンクリート刷毛引き仕上げ				EV・階段棟		鉄骨	耐火被覆(半乾式ロックウール吹付)	
		防水:浸透性防水材塗布仕上げ(最上部のみ)								
	鉄 骨	溶融亜鉛メッキ(Z55)								
	外 壁	アルミルーバー								
堅 樋	カラーVP(ルーフトレイン)									
EV・階段棟					外壁	ALCt100 吹付けタイル				
	鉄骨	耐火被覆(半乾式ロックウール吹付)								
							外壁	ALCt100 吹付けタイル		
									屋上	コンクリート金鰈押え シート防水仕上げ